



PRÉGYPLAC™ Déco BA13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Déco BA13 est composée d'un coeur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- Le parement à décorer a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- C'est une plaque d'épaisseur 12.5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520
Type de produit selon la norme européenne: A
Références des normes d'application: DTU 25.41
Références des avis techniques: 09/04-792

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Déco
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de bord transversal: Bord Droit
Type de parement face: Déco
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: blanc
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 8,5
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.04
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)
Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

Support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression.



- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct).
- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité.
- Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support. Support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :
- Possibilité de différer les travaux de finition.
- Lavable d'un coup d'éponge.
- Insensible à la lumière : ne jaunit pas.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco.

- Utiliser exclusivement les enduits PRÉGYDÉCO™ pour le traitement et la finition des joints.