CAROPLATRE® STANDARD 5



Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...). Dimensions : 66x50 cm. Epaisseur du carreau : 5 cm.

Les + Produit

- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

Destination Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement.

Usage Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

DESCRIPTION

Epaisseur réelle	50 mm
Longueur	660 mm
Poids au m2	48.8 kg

Largeur	500 mm
Poids moyen	16.27kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Charge minimale de rupture	1.7kN
Composants essentiels 1	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Dureté, en shore C	> 55

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (M0-M4)	M0

Références

N° DTU	25-31
Norme	CE
Norme	EN 12859:2011
N° DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Colle Bande de renfort d'angle Bande résiliante Bande à cueilli Cornière PVC Patte à vis
Matériau de mise en oeuvre préconisé	Colle base plâtre

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique
Caroplatre® Std 5 56P	Caroplatre® Std 5 56P	3496252001198



